



BT-430 回音壁

如果你的客厅或房间没有预埋任何音响线，但又想体验影院级的震撼音频效果，BT-430 回音壁应该会是你最理想的选择。不同于市面上其他回音壁产品，BT-430 无论在用料还是声音方面，都是按照固定安装影院音响系统的标准来设计，他采用坚固的木制箱体，二分频四单元，附带一个大功率无线有源超低音，多种输入接口，无需复杂的安装设置，只需往墙上一挂，即可享受高保真的震撼音效。

- 采用MDF板材制作，面板厚达 25mm，杜绝大声压下箱体谐振
- 超薄挂壁设计，可配合大屏幕激光投影电视下方也不会遮挡投射光源
- 经过多次打磨抛光的名贵钢琴烤漆，低调沉稳中彰显大气尊贵
- 两个4.5 吋纸盆中低音单元和2个1"丝膜软球顶高音单元，声音纤细柔美
- 4 通道低失真 D 类放大模块，为喇叭带来源源不绝的动力源泉
- 内置取样频率192KHz 的发烧级音频 DSP 处理芯片，对每个喇叭进行精确的修正
- 超低音与回音壁之间采用5.8G 无线连接，让你摆脱线的束缚，超低音摆放更加灵活自由
- 支持 APTX 无损音频传输的发烧级蓝牙模块，尽享优质无线音频
- 可通过手机APP进行更细致的音效设置

BT-430 回音壁

使用单元：4.5" 纸盆中低音 x2, 软球顶高音 x2
 频率响应：70-20000 Hz
 输入接口：模拟 RCAx1 组，数字同轴x1，光纤x1，HDMI_ARCx1, USBAx1
 功放功率：50Watts x 4
 蓝牙/无线：BT4.2接收, 5.8G发射
 电源供应：24V DC 外置供电器
 尺寸：W120 x D7.3 x H15.5 (cm)

P-200 无线超低音

使用单元：8" 纸盆长冲程超低音 x1
 频率响应：35-80 Hz
 输入接口：3.5mm 模拟输入接口 x1
 功放功率：300Watts
 蓝牙/无线：5.8G无线接收
 电源供应：100-240V AC
 尺寸：W27 x D27 x H29.5 (cm)



淨重：7.5KG / 只



淨重：7.6KG / 只





AUDIMAX®

